

Sua piscina é composta de:

- 2 tubos de 52,5cm com repuxo (formam as laterais);
- 2 tubos de 52,5cm sem repuxo (formam as laterais);
- 4 tubos de 0,33m (formam a sustentação);
- 4 curvas plásticas (formam os 4 cantos);
- 4 ponteiros plásticos;
- 1 tampa para válvula;
- 1 material sobressalente para reparos;
- 1 lona de piscina *400 litros.

1. Monte sua piscina com o lado estampado para dentro.
2. Encaixe as ponteiros plásticos nos tubos de 0,33m (pernas).
3. Encaixe o tubo de 52,5 cm com repuxo em outro tubo de 52,5 cm sem repuxo formando um tubo de 1,00 m faça o mesmo procedimento com os outros tubos de 52,5 cm.
4. Coloque os tubos maiores (1,00m) em cada abertura da borda da lateral.
5. Coloque em cada canto de sua piscina uma cruzeta curva, encaixando-a nos tubos.
6. Encaixe em cada uma das 4 curvas os tubos de sustentação.
7. Abaixee as bordas da lona em todos os cantos cobrindo as curvas.
8. Coloque a tampa na válvula de esvaziamento.

Esvaziamento:

1. Utilize a válvula de saída de água localizada em um dos cantos da piscina.
2. **Nunca esvazie a piscina levantando um dos cantos ou uma das bordas.**

Conservação:

1. Evite arrastar a piscina de um local para o outro.
2. Limpe a área escolhida evitando objetos pontudos ou cortantes.
3. Dê preferência a terrenos planos e lisos, e utilize um forro para uma maior proteção.
4. Nunca guarde a lona molhada ou em locais úmidos.
5. A água devera ser renovada a cada 2 dias. Para prolongar o uso da água recomenda-se seguir orientações dos fabricantes de produtos para este fim. Sugerimos este site como base para pesquisa: www.genco.com.br

Dicas úteis:

Após o tratamento da água é aconselhável um intervalo mínimo de 4 horas para o uso da piscina.

Advertências:

1. A montagem da piscina deve ser realizada por adultos.
2. A supervisão de um adulto é imprescindível durante o tempo em que as crianças estejam na piscina.
3. Evite que as crianças brinquem na piscina com objetos cortantes ou pontiagudos.
4. Nunca sente nas bordas da piscina.
5. Nunca salte apoiando-se sobre a estrutura da piscina.

Conserto:

Se eventualmente sua piscina vier a sofrer algum dano, limpe a região em volta do furo, aplique um pedaço de material sobressalente, utilizando uma cola para PVC flexível.

O reparo deve ser feito na parte interna da piscina, pressione por algum tempo o reparo para que haja uma boa aderência, após o mesmo aguardar um período de 2 horas para voltar a usá-la.




Fig. 1




Fig. 2